



# Guide

Sådan sikrer du at spa vandet altid er rent og indbydende

## TRIN 1 pH

## TRIN 2 Desinfektion

## TRIN 3 Vedligehold

## TRIN 4 Rengøring

<b>Hvad skal der gøres?</b>	Justér vandets pH værdi	Desinfektion af vandet	Vedligeholdelse af rent vand	Hovedrengøring af poolen
<b>Hvorfor?</b>	pH værdien skal altid justeres før brug af andre vandplejemidler	For at sikre god vandhygiejne	For at sikre god vandhygiejne og rent vand	Sikrer en ren spa hele året
<b>Hvilket produkt?</b>	pH Minus, pH Plus og Test Strips	CleanTab 1g tablet og CleanTab 5g tablet	CleanTab 1g tablet og CleanTab 5g tablet	FilterFix og Pipefix
<b>Hvornår?</b>	Test pH-værdien før brug af andre vandplejemidler og mindst 1-2 gange om ugen	<b>CleanTab 1g tablet til 100–200 liter spa:</b> <b>Ved start,</b> 1 stk. CleanTab 1 tilsættes pr. person. Tilsæt tabletterne i skimmern, alternativt direkte i vandet, med cirkulationspumpen kørende på lavt niveau. Der kan bades når tabletterne er opløste. <b>CleanTab 5g tablet:</b> <b>Ved start,</b> 2 stk CleanTab 5 tilsættes pr. 500 liter vand. Tilsættes i skimmern, alternativt direkte i vandet, med cirkulationspumpen kørende på lavt niveau. Der kan bades når tabletterne er opløste.	<b>CleanTab 1g tablet til 100–200 liter spa:</b> <b>Før bad,</b> test vandets klorindhold med test strips. Ved behov tilsæt 1 stk. pr. person med cirkulationspumpen kørende på lavt niveau. Der kan bades når tabletterne er opløste. <b>Efter bad,</b> tilsæt altid 1 stk. CleanTab 1 pr. person der har været i spaen med cirkulationspumpen kørende indtil tabletten er opløst. <b>CleanTab 5g tablet:</b> <b>Før bad,</b> test vandets klorindhold med test strips. Ved behov tilsæt 1 stk. pr. 500 liter vand med cirkulationspumpen kørende på lavt niveau. Der kan bades når tabletterne er opløste. <b>Efter bad,</b> tilsæt altid 1 stk. CleanTab 5 pr 500 L vand med cirkulationspumpen kørende indtil tabletten er opløst.	<b>Filterfix:</b> Du bør rengøre filteret med 2–3 ugers mellemrum. Filteret skylles grundigt rent, således at filterlamellerne skylles fri for opsamlet snavs. Placér derefter filteret i en ren plastspand. Fyld rent vand i spanden til filteret er helt dækket. Pr. 10 l vand tilføres 100 ml FilterFix. Lad filteret stå i opløsningen i mindst 12 timer. Skyl derefter filteret grundigt under rindende vand. Filteret er nu igen klar til brug. <b>Pipefix:</b> Du bør rengøre filteret 2–4 om året. Spabadet desinficeres på normal vis forud for behandlingen. Vandlinien skal være minimum 5 cm over dyserne. Ryst flasken godt. Tilføj nu den korrekte mængde PipeFix til det endnu fyldte spabad og lad cirkulationspumpen køre. Fjern om muligt forinden filteret. Efter 30 min. kan der slukkes for cirkulationen og spabadet tømmes. Spabades skylles herefter grundigt med rent vand. Vigtigt - Bad aldrig i spavand der er tilsat PipeFix.